LS/PD MULTI 3 CI | Sensoren für Lichtmanagementsysteme

Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Korridore
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche

Produktvorteile

- Besonders kleine Bauform

Produkteigenschaften

- Deckeneinbausensor mit schwenkbarem Sensorkopf
- Anschluss über 4-polige Schraubklemme oder modulare 4c4p-Steckverbindung
- Sensorkopf schwenkbar

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Länge	50.0 mm
Breite	50.0 mm
Höhe	25.0 mm
Produktgewicht	30.00 g
Durchmesser	50.0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C

Einsatzmöglichkeiten

Maximale Installationshöhe	4 m
Erfassungsbereich	6 m^2
Erfassungswinkel	80 ° [1)]
Montageart	Deckenaufbau/Deckeneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...600 lx [1)]

[1)] Ca.

Technische Ausstattung

- Aufputzmontage in Verbindung mit SENSOR KIT
- Geeignet für MULTIeco-, DIM MULTIeco-, DALI MULTIeco-Steuergerät
-

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Geeignet für DALI Professional Sensor Coupler

Downloads

	Datei
	Broschüren Energy saving
	Broschüren Scenes
	Konformitätserklärungen LMS MULTI3 SENSORS
	Montageanleitungen LSPD MULTI 3 CI Licht- und Präsenzsensor für Deckeneinbau

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.